

FICHA COMERCIAL**TRACTOR DONGFENG DF-404**

Potencia	40 HP
Transmisión	4WD (8D + 2R)
Embrague	Doble disco seco
Toma de Fuerza	540 / 1000 RPM
Bomba hidráulica	24 L/min
Capac. de levante	580 Kg

PANEL COMBINADO

El DF-404 incorpora un panel único de instrumentos cuya terminación entrega mejores prestaciones y permite un mejor monitoreo y cuidado del equipo.

MECÁNICA FÁCIL

Una de las principales características de los tractores DongFeng, se relaciona con su simplicidad de mecánica junto con ser unidades confiables, durables y con muy buen retorno de inversión.

MANTENCIÓN SIMPLE

Cada tractor DongFeng posee una tabla de mantención que puede ser realizada tanto por los servicios técnicos autorizados como por personal mecánico propio.

COMPRESOR INCORPORADO

La línea de tractores DongFeng incorpora a partir de sus modelos de 30 HP, un compresor interno que permite apoyar en labores en terreno con agilidad.

FOTOGRAFÍAS REFERENCIALES

FICHA COMERCIAL**TRACTOR DONGFENG DF-404**

Modelo		DF - 404
Origen		China
Motor	Alternador	12 Volts
	Cilindrada total	2543 L
	Potencia Motor	40HP
	Potencia TF	36 HP
	Refrigerado	Por agua
	Tipo	Diesel 4 cilindros
	velocidad nominal	2400 RPM
Características	Aceite de motor	5 L
	Caja de transmision	25 L
	Capacidad combustible	30 L
	Refrigerante	9 L
Dimensiones	Altura al volante / Techo	1650 mm / 2010 mm
	Ancho (distancia entre ruedas)	1500 mm
	Distancia al suelo	360 mm
	Distancia entre ejes	1200 mm
	Longitud total	3460 mm
	Peso con lastre	1438 Kg
Dirección	Asistencia	Hidráulica
	Embrague	Seco de 2 etapas
	Frenos	Discos
	Neumatico delantero	7.5-16
	Neumatico trasero	12.4-24
	Radio mínimo de giro	2.6 M
	Transmision	8 avance y 2 reversa
	Velocidad mínima	1.8 Km/h
	Velocidad máxima	32.2 Km/h
	Sistema hidráulico	Capacidad de la bomba
Enganche al tercer punto		Categoría I
Fuerza de elevacion maxima en los puntos de enganche		665 Kg
Salidas de toma hidráulica		4
Toma de Fuerza (TDF)	TDF/Regimen del motor	6 estrias: 540/ 1000 RPM

FOTOGRAFIAS REFERENCIALES